página: 1/9

Revisión: 18.10.2016

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016

Número de versión 8

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- · 1.1 Identificador del producto
- · Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR
- · 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados No existen más datos relevantes disponibles.
- Utilización del producto / de la elaboración

Electrodos recubiertos para soldadura

El producto está fabricado según el Artículo 3, Núm. 3, 1907/2006/UE (REACh). Por ello la presente hoja de información de seguridad se trata de información para una correcta y segura utilización del producto.

- · 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

voestalpine Böhler Welding Austria GmbH Böhler-Welding-St. 1 8605 Kapfenberg

Telefon: +43 (0) 3862 301-28-299 Fax: +43 (0) 3862 301-95-299 www.voestalpine.com/welding

· Área de información:

Research and Development

DI Stefan Schormann

+43 3862 301 - 28291; stefan.schormann@voestalpine.com

· 1.4 Teléfono de emergencia: +43 3862 301-0

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

- · 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla
- · Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 El producto no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.
- · 2.2 Elementos de la etiqueta -
- · Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 suprimido
- · Pictogramas de peligro suprimido
- · Palabra de advertencia suprimido
- · Indicaciónes de peligro suprimido
- · 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoración PBT y mPmB
- · PBT: No aplicable.
- · mPmB: No aplicable.

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

- · 3.2 Caracterización química: Mezclas
- · Descripción: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuación con adiciones no peligrosas.

· Componentes peligrosos:		
CAS: 7440-47-3 EINECS: 231-157-5	cromo sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	12,5-25%

(se continua en página 2)

página: 2/9

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016 Número de versión 8 Revisión: 18.10.2016

Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR

	(se continua	en página 1)
CAS: 7440-02-0	níquel	5-12,5%
EINECS: 231-111-4 Número de clasificación: 028-002-00-7	© Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372 Skin Sens. 1, H317	
EINECS: 232-188-7	fluoruro de calcio sustancia a la que se aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo	0,1-2,5%

[·] Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

- · Descripción de los primeros auxilios
- · Instrucciones generales: No se precisan medidas especiales.
- · En caso de inhalación del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- · En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.
- · En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
- · En caso de ingestión: Proporcionar asistencia médica a la persona afectada.
- · 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados No existen más datos relevantes disponibles.
- · 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

- · 5.1 Medios de extinción
- · Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla No existen más datos relevantes disponibles.
- · 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios -
- · Equipo especial de protección: No se requieren medidas especiales.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Asegurarse de que haya suficiente ventilación.

Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar protección respiratoria. **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

- Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- · 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza: Recoger mecánicamente.
- · 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.

Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.

Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

· 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Prever un sistema de aspiración adecuado en las máquinas elaboradoras.

· Prevención de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

(se continua en página 3)

página: 3/9

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016 Número de versión 8 Revisión: 18.10.2016

Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR

(se continua en página 2)

- · 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- · Almacenamiento:
- · Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

No son conocidas propiedades bioacumulativas en el producto

· 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

· 8.1 Parámetros de control

· Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

7440-47-3 cromo

LEP Valor de larga duración: 2* mg/m³

*metal, comp. inorg. Cr(II) y Cr (III) insol.: VLI

7440-02-0 níquel

LEP Valor de larga duración: 1 mg/m³

Sen, r

13463-67-7 dióxido de titanio

LEP Valor de larga duración: 10 mg/m³

7439-98-7 molibdeno

LEP Valor de larga duración: 10* 3** mg/m³ elemental: fracción *inh., **resp; d

7439-96-5 manganeso

LEP Valor de larga duración: 0,2 0,05* mg/m³

*respirable: d, en vigor 2017

7789-75-5 fluoruro de calcio

LEP Valor de larga duración: 2,5 mg/m³

VLB, VLI, como F

· Componentes con valores límite biológicos:

7789-75-5 fluoruro de calcio

VLB 2 mg/l

Muestra: orina

Momento de Muestero: Final de la jornada laboral

Indicador Biológico: Fluoruros

3 mg/l

Muestra: orina

Momento de Muestero: Antes de la jornada laboral

Indicador Biológico: Fluoruros

- · Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.
- · 8.2 Controles de la exposición
- · Equipo de protección individual:
- · Medidas generales de protección e higiene:

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

- · Protección respiratoria: Filtro P2
- · Protección de manos:

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.

(se continua en página 4)

página: 4/9

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016 Número de versión 8 Revisión: 18.10.2016

Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR

(se continua en página 3)

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de substancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación. Guantes de goma

Guantes - resistentes a los ácidos

· Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

Protección de ojos: No es necesario.

· Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

- · 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas
- · Datos generales
- · Aspecto:

Forma:

Color: Según denominación del producto

· Olor: Inodoro

· Umbral olfativo: No determinado.

· valor pH: No aplicable.

· Punto de inflamación: No aplicable.

· Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No determinado.

· Temperatura de descomposición: No determinado.

· Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.

Peligro de explosión: El producto no es explosivo.

· Límites de explosión:

Inferior: No determinado. Superior: No determinado. Densidad relativa No determinado. Densidad de vapor No aplicable. Velocidad de evaporación No aplicable. Insoluble.

· Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): No determinado. · Dinámica: No aplicable.

· Cinemática: No aplicable.

Disolventes orgánicos: 0,0 %

· 9.2 Otros datos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.
- · 10.2 Estabilidad química
- · Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:

No se descompone si se almacena y maneja adecuadamente.

- · 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas Ataca el vidrio y los materiales con silicatos.
- · 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 5)

página: 5/9

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016 Número de versión 8 Revisión: 18.10.2016

Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR

(se continua en página 4)

· 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

- · 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
- · Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- · Efecto estimulante primario:
- · Corrosión o irritación cutáneas

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Lesiones o irritación ocular graves

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Sensibilización respiratoria o cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

- · Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- · Toxicidad para la reproducción

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

· Peligro de aspiración A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCIÓN 12: Información ecológica

- · 12.1 Toxicidad
- · Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
- · 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
- · Indicaciones medioambientales adicionales:
- · Indicaciones generales: Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
- · 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
- · PBT: No aplicable.
- · mPmB: No aplicable.
- · 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

- · 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- · Recomendación: Debe ser sometido a un tratamiento especial conforme a las normativas oficiales.
- · Catálogo europeo de residuos

12 01 13 Residuos de soldadura

- · Embalajes sin limpiar:
- · Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

ES

página: 6/9

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016 Número de versión 8 Revisión: 18.10.2016

Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR

(se continua en página 5)

14.1 Número ONU	-		
ADR, ADN, IMDG, IATA	suprimido		
14.2 Designación oficial de transporte de la	s Naciones Unidas		
ADR, ADN, IMDG, IATA	suprimido		
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte			
ADR, ADN, IMDG			
Clase	suprimido		
IATA			
Class	suprimido		
	<u>•</u>		
14.4 Grupo de embalaje			
ADR, IMDG, IATA	suprimido		
14.5 Peligros para el medio ambiente:			
Contaminante marino:	No		
14.6 Precauciones particulares para los			
usuarios	No aplicable.		
14.7 Transporte a granel con arreglo al anex	ko II		
del Convenio MARPOL y el Código IBC	No aplicable.		
Transporte/datos adicionales:	No se considera un producto peligroso según la disposiciones mencionadas más arriba.		
"Reglamentación Modelo" de la UNECE:	suprimido		

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

- · 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- No existen más datos relevantes disponibles.
- · Directiva 2012/18/UE
- · Sustancias peligrosas nominadas ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
- · REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 27
- · 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

SECCIÓN 16: Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contratual.

· Informaciones adicionales:

Encontrará adjunto, recomendaciones para escenarios de exposición, medidas de gestión de riesgos y la identificación de condiciones de trabajo bajo las cuales se pueden procesar de forma segura metales, aleaciones de metales y productos fabricados con metal.

Encontrara información más detallada en nuestra página web www.voestalpine.com (Environment, REACH at voestalpine).

(se continua en página 7)

página: 7/9

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016

Número de versión 8

Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR

(se continua en página 6)

Revisión: 18.10.2016

Recomendaciones para los escenarios de exposición, las medidas de gestión de riesgo y como identificar las condiciones operacionales permitiendo la soldadura de metales, aleaciones y artículos metálicos garantizando totalmente la seguridad

El procedimiento de soldadura/brasage produce humos que pueden afectar la salud humana y el medio ambiente, los humos son una El procedimiento de solicadura/orasage produce numos que pueden alectar la salud numara y el miento ambiente, los numos son internación mezcla variable de finas partículas y gas en suspensión que si se inhala e inigiere constituye un riesgo para la salud. El nivel de riesgo dependerá de la composición de los humos, de la concentración y de la duración de la exposición. La composición del humo también depende del metal trabajado, del procedimiento y de los consumibles utilizados. Y de posibles sustancias que haya en el metal, tal como, pintura, galvanización, aceite u otros contaminantes utilizados durante la limpieza y desengrasado. Es necesaria, una aproximación sistemática de la estimación de la exposición, teniendo en cuenta las circunstancias particulares para el operador y otros contenidados de la estimación de la exposición, teniendo en cuenta las circunstancias particulares para el operador y otros

Considerando las emisiones de humos durante la soldadura, soldadura fuerte o corte de metales, se recomienda tomar medidas de gestión de riesgo a través de las guias y las informaciones generales suministradas para este escenario de exposición y utilizar las informaciones suministradas por la ficha de datos de Seguridad publicada conforme a la reglamentación REACH por el fabricante del consumible de soldadura.

El empresario se asegurará que el riesgo resultante de los humos de soldadura es eliminado o reducido al mínimo para preservar la seguridad y la salud de los trabajadores. Se aplicará el siguiente principio:

- Seleccionar el par procedimiento/materiales con la clasificación más baja cuando sea posible.
 Regular el procedimiento de soldadura con los parámetros de emisión más bajos.
 Aplicar las medidas de protección colectivas eficaces de acuerdo con el número de clase. De forma general, la utilización de un EPI se tiene en cuenta después de haber aplicado el resto de medidas posibles.
 Utilizar los equipos de protección individual de acuerdo con el tiempo de trabajo.

Como complemento, el respeto de las reglamentaciones nacionales sobre la exposición a humos de soldadura de los soldadores y del personal próximo debe ser verificado

En la Tabla << Medidas de gestión de riesgo del par procedimiento/producto >>, encontraréis las referencias a las normas sobre las medidas de protección personal y colectiva siguientes

Soldeo y técnicas conexas. Nomenclatura de procesos y números de referencia.

Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines. Requisitos, ensayos y marcado de equipos para el filtrado del aire. Parte 1: Ensayo de la eficiencia de la separación de los humos de soldeo. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado (FP91 – FPP2 – FFP3). Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección respiratoria con manguera de aire comprimido de construcción ligera, que incorporan un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. (LDH1 – LDH2 – LDH3). Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. (TH1 – TH2 – TH3). Equipos de protección respiratoria. Elitros contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado. (TH1 – TH2 – TH3). Artículo 6.2 relativos a la salud y seguridad de los trabajadores sobre los riesgos relativos a los agentes químicos en el trabajo. EN ISO 15012-1 :2004 EN 149:2001 EN 1835:2000 EN 12941:1998

químicos en el trabajo. Utilización de aparatos de protección respiratoria (BGR). Trabajos técnicos de soldadura (Reglas técnicas para materiales peligrosos).

Además, en la tabla << Medidas de gestión de riesgos según el par procedimiento/producto>> aparecen Notas.

- Clase: Clasificación aproximada para reducir el riesgo al seleccionar el par procedimiento/producto con el valor inferior. Equipo de protección Individual (EPI) exigido para evitar superar los valores límites de exposición nacionales (TT : Tiempo de trabajo
- Classi: Clasificación aproximada para reducir el riesgo al seleccionar el par procedimiento/producto con el valor inferior. Equipo de protección Individual (EPI) exigido para evitar superar los valores limites de exposición nacionales (TT : Tiempo de trabajo expresado sobre 8 h). Ventilación general (VG) baja. En presencia de una ventilación local forzada (VLF) y de aire extraido hacia el exterior, la capacidad de la VG o de la VGF puede ser reducida 1/5 en relación a las exigencias iniciales. Ventilación general (VG) media (doble con relación a la baja). Media máscara filtrante (FFP2). Cuando se utiliza un consumible aleado, se requieren medidas a partir de la Clase V. Ventilación general baja (VG). Cuando no hay ventilación local forzada, la ventilación requerida es 5 veces el volumen de aire a tratar

- Media máscara filtrante (FFP3), máscara con filtros activos (TH2/P2), Equipos de protección respiratoria de aducción de aire exterior
- (LDH2).

 Zona presurizada reducida (negativa): un lugar ventilado separado o una presión reducida (negativa) comparada al espacio
- Ventilación local forzada (VLF) alta, extracción a nivel de la fuente (incluida mesa, campana extractora, brazo o extracción a la
- Náscara con filtro activo (TH3/P3) o máscara de aducción de aire al exterior (LDH3).

 Ventilación local forzada baja (VLF), extracción a nivel de la fuente (incluida mesa, campana extractora, brazo o extracción de la
- torcha). Ventilación local forzada media (VLF), extracción a nivel de la fuente (incluida mesa, campana extractora, brazo o extracción de la
- Ventuación local local iniciae (etc.), Associaes extra forcha).

 Medidas recomendadas para estar en conformidad con los límites nacionales máximos autorizados. Los humos extraídos por todos los materiales además del acero y del aluminio no aleado deben ser filtrados antes de llevarlos al exterior.

 Un espacio Confinado, a pesar de su nombre, no significa necesariamente que es pequeño. Como ejemplos de espacios confinados se incluyen los barcos, los silos, las cubas, las galerías, los tanques etc.

 Mascara mejorada, destinada a evitar el flujo directo de soldadura al interior.

(se continua en página 8)

página: 8/9

Ficha de datos de seguridad según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016 Número de versión 8 Revisión: 18.10.2016

Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR

(se continua en página 7)

Welding Exposure Scenario WES - SPAN

EWA2011

Medidas de gestión de riesgo considerando el par procedimiento/metal base

Clase ¹	Procedimiento (conforme a ISO 4063)	Metal base	Observaciones	Ventilación / Extracción / Filtración ¹⁴	EPI ² FM<15%	EPI ² FM>15%			
(comorme a 150 4063) Espacio no confinado Espacio n									
- 1	TIG 141								
	Arco Sumergido 12	1000							
	Soldeo por llama 3	Todos	Excepto Aluminio	VG baja ³	n.r.	n.r.			
	Plasma 15								
	ESW/EGW 72/73 Resistencia 2								
	Resistencia 2 Soldeo de espárragos 78								
	Estado sólido 521								
	Soldeo fuerte, blando y	Todos	Excepto aleaciones	VG baja ³	n.r.	n.r.			
	cobresoldeo 9	0.00000000	Cd	•	100	2012/202			
ll l	TIG 141	Aluminio	n.a.	VGmedia⁴	n.a.	FFP2°			
III	Electrodo revestido 111	Todos	Excepto aleaciones-						
			Be, -V, -Mn, -Ni e Inox ⁶	VG hais ³⁷	Pantalla de	FFP2 ⁵			
	Hilo tubular 136/137	Todos	excepto Inox v	VG baja ³⁷ VLFbaja ¹²	protección ¹⁶	11172			
	11110 (42014)	10000	excepto Inox y aleaciones-Ni 6						
	MAG 131/135	Todos	Excepto aleaciones-						
			Cu-,-Be, -V						
	Soldeo por arco plasma	Todos	Excepto aleaciones-						
	con polvo 152		Be-, -V, -Cu , -Mn, -Ni e Inox ⁶						
IV	Todos procedimientos	Pinturas /	Sin contenido en Pb	VG baia ³³		FFP3.			
	clase I	preparados /	en el metal base		FFP2 ⁵	TH2/P2,			
		aceites			_	or LDH28			
	Todos procedimientos	Pinturas /	Sin contenido en Pb	VG baja ³⁷ VLF baja ¹²					
	clase III	preparados / aceites	en el metal base	VLF baja					
V	Electrodo revestido	Inox. Aleaciones-	n.a.	VLF alta ¹⁰	TH3/P3,	TH3/P3,			
-	111	Ni, -Be, et -V			LDH3 ¹¹	LDH3 ¹¹			
	Hilo tubular 136/137	Inox, Aleaciones-							
		Mn y -Ni							
	MAG 131 Soldeo por arco plasma	Aleaciones -Cu Inox. Aleaciones-							
	con polvo 152	Mn, -Ni, y -Cu							
VI	MAG 131	Aleaciones -Be, y	n.a.	Zona presurizada (negativa) 9	TH3/P3,	TH3/P3,			
	Soldeo por arco plasma	-V		VLF baja ¹²	LDH3 ¹¹	LDH3 ¹¹			
	con polvo 152								
VII	Hilo tubular sin gas 114	Aceros de	Hilo tubular, No	Zona presurizada (negativa) ⁹ VLF media ¹³					
		aleación baja y	contiene Ba	VLF media ¹³					
	119 4 1 1	media,	122 1 1 1 2		TH3/P3, LDH3 ¹¹	TH3/P3, LDH3 ¹¹			
	Hilo tubular sin gas	Aceros de aleación baja y	Hilo tubular, contiene Ba	Zona presurizada (negativa) 9 VLF alta ¹⁰	LDH3				
	7,7	media.	Da	VEI alta					
	Todos	Pinturas /	Pinturas / preparados						
		preparados	que contienen Pb						
	Corte y resanado 8	Todos	n.a.						
	Protección térmica Soldeo fuerte, blando v	Todos Cd- Aleaciones	n.a.						
	cobresoldeo 9	Cu- Aleaciones	II.a.						
		Sistema	a cerrado o espacio co	nfinado ¹⁵					
1	Soldeo Láser 52	Todos	Sistema cerrado	VG media ⁴	n.a.	n.a.			
	Corte con Láser 84								
	Soldeo por haz de								
VIII	electrones 51 Todos	Todos	Espacio confinado	VLF alta 10	LDH3 ¹¹	LDH3 ¹¹			
V	10003	10003	Lapacio cominado	suministro de aire exterior	120113	20113			
					<u> </u>				

· Frases relevantes

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H351 Se sospecha que provoca cáncer.

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

(se continua en página 9)

página: 9/9

Ficha de datos de seguridad

según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 09.11.2016 Número de versión 8 Revisión: 18.10.2016

Nombre comercial: AVESTA 316L/SKR

(se continua en página 8)

- · Indicaciones sobre la formación -
- · Persona de contacto: Research and Development
- · Interlocutor: DI Stefan Schormann
- · Abreviaturas y acrónimos:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Sens. 1: Sensibilización cutánea – Categoría 1

Carc. 2: Carcinogenicidad – Categoría 2

STOT RE 1: Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas) - Categoría 1