

DISOLVENTE TITAN

Disolvente Sintéticos y Grasos



Código de producto : 085

Descripción

Mezcla de disolventes alifáticos y aromáticos. Buen poder disolvente. Velocidad de evaporación lenta.

Campos Aplicación

Para dilución de pinturas grasas y sintéticas, ampliando la posibilidad de repintados y repasos. Inmejorable para limpieza de útiles.

Datos técnicos

Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,84 - 0,85 Kg/l
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	43 °C
Presentación	1 l y 500 ml

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

En aplicaciones a brocha y rodillo la dilución recomendada es de un 5% máximo

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

085 - DISOLVENTE TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

