


GRUPQUIM,S.A.



C/ Mejorada, 1 - P.I. Las Monjas. Tfno: 91 675 37 16 / 62 - Fax: 91 656 65 26
28850 - TORREJON DE ARDOZ - MADRID

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

LIMPTEC R45/1

DESENGRASANTE EVAPORACIÓN MEDIA

Familia: VARIOS

Código: 0000060000201

SECTOR DE APLICACIÓN

- ▶ NAVAL.
- ▶ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
- ▶ ENERGÍA.

Fecha de emisión: My-2013

DESCRIPCIÓN

LIMPTEC R-45/1 es un limpiador técnico de circuitos y aparatos eléctricos de precisión, motores y piezas metálicas en general. Es un excelente desengrasante de evaporación media con ligero aroma a cítricos.

PROPIEDADES

LIMPTEC R 45/1 en su composición química intervienen una serie de componentes que dan lugar a un producto que **NO DAÑA LA CAPA DE OZONO**.

- ▶ No ataca a los plásticos, gomas, poliestireno, metacrilato, resinas, neopreno, silicona, etc.
- ▶ Rigidez dieléctrica superior a los productos convencionales.
- ▶ Disuelve rápidamente aceites y grasas incluso muy adheridas.

MODO DE EMPLEO

Este producto debe usarse puro, tal como se presenta, por impregnación, frotación, pulverización o inmersión. En la limpieza de generadores y motores, si no hay tiempo para el secado, se puede acelerar la evaporación con aire seco.

CARACTERÍSTICAS

Para obtener más información sobre las propiedades físico-químicas del producto, consulte la sección 9 de la ficha de datos de seguridad.

ALMACENAMIENTO, TOXICIDAD Y PRECAUCIONES

Almacenar entre los 5 y 30°C, al abrigo de la humedad y de la luz solar directa.
Remitirse a la hoja de seguridad para datos más amplios sobre la manipulación.

CONSIDERACIONES DISTINTAS RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto: No debe tirarse al alcantarillado. Tratamiento conforme a las disposiciones administrativas.
Envases: Eliminación conforme a las disposiciones administrativas.

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2008. SGS ICS IBÉRICA

Esta información y datos técnicos son indicativos. Con ellos tratamos de asesorarles e informarles, sin que ello signifique compromiso alguno por parte de GRUPQUIM S.A. Para más información, rogamos consulten a nuestro servicio técnico. FT-03-0201-02